

26 **PRITY**LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß der Verordnung (EU) 305/2011
014/CPR-23.04.2026; EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022

Notifizierte Stelle: NB 1879 - Control 94 Ltd.

Gerätetyp: B

Raumheizer für feste Brennstoffe

KAMINEINSATZ PRITY CF E

Brennstoff - gespaltenes Holz, Buche

(Luftfeuchtigkeit $\leq 25\%$) .

Schornsteintemperaturklasse:

T 400 G

Brandverhalten:

A1

Emission von Verbrennungsprodukten (13% O₂) :CO: 955,0 mg/Nm³ / 0,0764 %Staub: 22,0 mg/Nm³OCG: 102,0 mg/Nm³NO_x: 81,0 mg/Nm³

Abgastemperatur: 213 °C

Abgasmassenstrom: 15,3 g/s

Minimaler Kaminzug: 13 Pa

Raumwärmeleistung: 16,5 kW

Nennwärmeleistung: 16,5 kW

Elektrische Leistung: AC 230V~50Hz

Maximale elektrische Leistung bei P_{nom}: 0,070 W

Wirkungsgrad: 82,6 %

Saisonale Energieeffizienz: 71,5 %

Energieeffizienzindex: 109

Energieeffizienzklasse: A+



Mindestabstände zu brennbaren Materialien in

mm: d_r=1000; d_s=800; d_c=800; d_p=1100; d_f=600; d_l=800; d_b=40

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers! Das Gerät arbeitet im variablen Modus! Das Gerät kann nicht an einen herkömmlichen Schornstein angeschlossen werden! Verwenden Sie ausschliesslich die vom Hersteller empfohlenen Brennstoffe!