



2026

PRITY

LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß der Verordnung (EU) 305/2011
015/CPR-18.09.2026; EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022

Notifizierte Stelle: NB 1879 - Control 94 Ltd.

Gerätetyp: B

Raumheizer für feste Brennstoffe KAMINOFEN PRITY K22 D/DE/PC

Brennstoff - gespaltenes Holz, Buche

(Luftfeuchtigkeit $\leq 25\%$) .

Schornsteintemperaturklasse:

T 400 G

Brandverhalten:

A1

Emission von Verbrennungsprodukten (13% O₂) :

CO: 1146,0 mg/Nm³ / 0.0619 %

Staub: 26,0 mg/Nm³

OCG: 99,0 mg/Nm³

NO_x: 63,0 mg/Nm³

Abgastemperatur: 245 °C

Abgasmassenstrom: 9,3 g/s

Minimaler Kaminzug: 12 Pa

Maximaler Betriebsdruck: x bar

Raumwärmeleistung: 10,8 kW

Nennwärmeleistung: 10,8 kW


Wasserwärmeleistung: x

Wirkungsgrad: 81,8 %

Saisonale Energieeffizienz: 71,8 %

Energieeffizienzindex: 109

Energieeffizienzklasse: A +



Mindestabstände zu brennbaren Materialien in

mm: Hinten (dR) = 600, Seite (dS) = 700, Oben (dC) = 900,
Vorne (dP) = 1100, Untere Frontstrahlung (dF) = 600,
Seitliche Frontstrahlung (dL) = 800, Boden (dB) = 0

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers! Das
Gerät arbeitet im variablen Modus! Das Gerät kann
nicht an einen herkömmlichen Schornstein
angeschlossen werden! Verwenden Sie
ausschliesslich die vom Hersteller empfohlenen
Brennstoffe!