

**LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß der Verordnung (EU) 305/2011**  
№ 015/ CPR-18.09.2026

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:                                                                                       | Code 27 – Raumerwärmungsanlagen:<br><b>PRITY K22 D</b>                                                                                                                                            |
| 2. Typ-, Chargen- oder Seriennummer:                                                                                           | Seriennummer (siehe Typenschild am Produkt)                                                                                                                                                       |
| 3. Verwendungszweck:                                                                                                           | Freistehender Kamin ohne Wassererhitzer, mit intermittierendem Verbrennungsmodus, für den Betrieb bei geschlossener Tür ausgelegt, zur Beheizung von Wohnräumen.                                  |
| 4. Hersteller:                                                                                                                 | PRITY 95 Ltd.<br>33, M. Raikovich str.<br>5140 Lyaskovets, Bulgaria, E-mail: prity95@live.com                                                                                                     |
| 5. Bevollmächtigter:                                                                                                           | PRITY 95 Ltd.                                                                                                                                                                                     |
| 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes:                                           | System 3                                                                                                                                                                                          |
| 7. Notifizierte Stelle:<br>Prüfberichtsnummer und Datum:<br>Nummer und Datum des Berichts zur historischen Leistungsbewertung: | Контрол 94 ООД<br>Prüflabor - NB1879<br>1879-ITT-0098/10.09.2026<br>1879-AoP-CPR-0098/10.09.2026                                                                                                  |
| 8. Angegebene Leistungsdaten:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |
| Harmonized technical specification: EN 16510-1:2022 und EN 16510-2-1:2022                                                      |                                                                                                                                                                                                   |
| Wesentliche Merkmale:                                                                                                          | Leistungen:                                                                                                                                                                                       |
| – Brandschutz bei der Installation eines Schornsteins [ $T_{class}$ ]                                                          | T400 G                                                                                                                                                                                            |
| – Brandverhalten                                                                                                               | A1                                                                                                                                                                                                |
| – Mindestabstände zu brennbaren Materialien in mm:                                                                             | Hinten ( $d_R$ ) = 600, Seite ( $d_S$ ) = 700, Oben ( $d_C$ ) = 900, Vorne ( $d_F$ ) = 1100, Untere Frontstrahlung ( $d_F$ ) = 600, Seitliche Frontstrahlung ( $d_L$ ) = 800, Boden ( $d_B$ ) = 0 |
| – Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff                                                                     | Erfüllt                                                                                                                                                                                           |
| – Reinigbarkeit                                                                                                                | Erfüllt                                                                                                                                                                                           |
| – Emission von Verbrennungsprodukten (13% O <sub>2</sub> )                                                                     | Erfüllt                                                                                                                                                                                           |
| – Brennstoff - gespaltenes Holz                                                                                                | Buche (Luftfeuchtigkeit ≤25%)                                                                                                                                                                     |
| Kohlenmonoxid                                                                                                                  | CO 1146 mg/Nm <sup>3</sup> ; 0,0917 %                                                                                                                                                             |
| Staubpartikel                                                                                                                  | Staub 26 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                       |
| Organischer gasförmiger Kohlenwasserstoff                                                                                      | OGC 99 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                         |
| Stickoxide                                                                                                                     | NOx 63 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                         |
| – Abgastemperatur [ $T_s$ ]                                                                                                    | 245°C                                                                                                                                                                                             |
| – Abgasmassenstrom [ $\phi_{f,g,nom}$ ]                                                                                        | 9,3g/s                                                                                                                                                                                            |
| – Minimaler Kaminzug [ $p_{nom}$ ]                                                                                             | 12Pa                                                                                                                                                                                              |
| – Oberflächentemperatur                                                                                                        | Erfüllt                                                                                                                                                                                           |
| – Elektrische Sicherheit                                                                                                       | NPD                                                                                                                                                                                               |
| – Freisetzung gefährlicher Stoffe                                                                                              | NPD                                                                                                                                                                                               |
| – Maximaler Betrieb Wasserdruck [ $p_w$ ]                                                                                      | NPD                                                                                                                                                                                               |
| – Mechanischer Widerstand                                                                                                      | NPD                                                                                                                                                                                               |
| – Nennwärmeleistung [ $P_{nom}$ ]                                                                                              | 10,8 kW                                                                                                                                                                                           |
| – Raumheizleistung [ $P_{sh,nom}$ ]                                                                                            | 10,8 kW                                                                                                                                                                                           |
| – Wasserheizleistung [ $P_{w,nom}$ ]                                                                                           | - kW                                                                                                                                                                                              |
| – Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [ $\eta$ ]                                                                                | 81,8%                                                                                                                                                                                             |
| – Saisonale Energieeffizienz [ $\eta_s$ ]                                                                                      | 71,8%                                                                                                                                                                                             |
| – Energieeffizienzindex [EEI]                                                                                                  | 109                                                                                                                                                                                               |
| – Energieeffizienzklasse                                                                                                       | A+                                                                                                                                                                                                |
| – Stromverbrauch bei Nennlast [ $e_{l,max}$ ]                                                                                  | NPD                                                                                                                                                                                               |
| 9. Die Leistung des oben identifizierten Produkts entspricht den in Punkt 8 angegebenen erklärten Leistungen.                  |                                                                                                                                                                                                   |

Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:  
Lyaskovets 18.09.2026

inj. Aleksandar Petrov Geranliev – Manager

inj. Evgeni Georgiev Ivanov – Manager

