



LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß der Verordnung (EU) 305/2011
002/CPR-06.11.2025; EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022

Notifizierte Stelle: NB 1879 - Контрол 94

Gerätetyp: B

Raumheizer für feste Brennstoffe KAMINOFEN PRITY K2N D

Brennstoff - gespaltenes Holz, Buche

(Luftfeuchtigkeit $\leq 25\%$) .

Schornsteintemperaturklasse: T 400

Brandverhalten: A1

Emission von Verbrennungsprodukten(13% O₂) :

CO: 708 mg/Nm³ / 0,0566 %

Staub: 23 mg/Nm³

OCG: 50 mg/Nm³

NO_x: 100 mg/Nm³

Abgastemperatur: 201 °C

Abgasmassenstrom: 13,4 g/s

Minimaler Kaminzug: 12 Pa

Maximaler Betriebsdruck: x bar

Raumwärmeleistung: 11,5 kW

Nennwärmeleistung: 11,5 kW


Wasserwärmeleistung: x

Wirkungsgrad: 80,2 %

Saisonale Energieeffizienz: 70,2 %

Energieeffizienzindex: 106

Energieeffizienzklasse: A



Mindestabstände zu brennbaren Materialien in

**mm: Hinten (dR) = 1000, Seite (dS) = 800, Oben (dC) = 800,
Vorne (dP) = 1100, Untere Frontstrahlung (dF) = 600,
Seitliche Frontstrahlung (dL) = 800, Boden (dB) = 40**

**Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers! Das
Gerät arbeitet im variablen Modus! Das Gerät kann
nicht an einen herkömmlichen Schornstein
angeschlossen werden! Verwenden Sie
ausschliesslich die vom Hersteller empfohlenen
Brennstoffe!**