

25 **PRITY**LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß der Verordnung (EU) 305/2011
006/CPR-28.11.2025; EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022

Notifizierte Stelle: NB 1879 - Control 94 Ltd.

Gerätetyp: B

Raumheizer für feste Brennstoffe

KAMINOFEN PRITY FM D/DE/PC

Brennstoff - gespaltenes Holz, Buche

(Luftfeuchtigkeit $\leq 25\%$) .

Schornsteintemperaturklasse:

T 400 G

Brandverhalten:

A1

Emission von Verbrennungsprodukten (13% O₂) :CO: 676,0 mg/Nm³ / 0,0541 %Staub: 35,0 mg/Nm³OCG: 64,0 mg/Nm³NO_x: 102,0 mg/Nm³

Abgastemperatur: 229°C

Abgasmassenstrom: 10,3 g/s

Minimaler Kaminzug: 12 Pa

Maximaler Betriebsdruck: x bar

Raumwärmeleistung: 11,8 kW

Nennwärmeleistung: x


Wasserwärmeleistung: 11,8 kW

Wirkungsgrad: 83,3 %

Saisonale Energieeffizienz: 73,3 %

Energieeffizienzindex: 111

Energieeffizienzklasse: A +



Mindestabstände zu brennbaren Materialien in

mm: Hinten (dR) = 800, Seite (dS) = 850, Oben (dC) = 750,
Vorne (dP) = 2000, Untere Frontstrahlung (dF) = 1500,
Seitliche Frontstrahlung (dL) = 1500, Boden (dB) = 0Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers! Das
Gerät arbeitet im variablen Modus! Das Gerät kann
nicht an einen herkömmlichen Schornstein
angeschlossen werden! Verwenden Sie
ausschliesslich die vom Hersteller empfohlenen
Brennstoffe!